



ZEBRA

为医护人员设计的先进移动数据终端



Zebra 医疗保健移动数据终端系列...

...帮助提高您的工作效率!



TC21-HC/TC26-HC

具有成本效益
5 英寸显示屏
Wi-Fi/蜂窝 (TC26-HC)
仅支持 Wi-Fi(TC21-HC)
支持快速 Wi-Fi



HC20/HC55

具有成本效益
技术先进
6 英寸显示屏
Wi-Fi/蜂窝 (HC25)
仅限 Wi-Fi (HC20)
支持快速 Wi-Fi, Wi-Fi 6 可升级至 Wi-Fi 6E



TC52ax-HC

功能多样+
技术先进
5 英寸显示屏
仅支持 Wi-Fi
集成快速 Wi-Fi,
包括 Wi-Fi 6



HC50/HC55

功能多样+
技术先进
6 英寸显示屏
Wi-Fi/蜂窝 (HC55)
仅支持 Wi-Fi(HC50)
集成快速 Wi-Fi,
包括 Wi-Fi 6E



ET40-HC/ET45-HC

功能多样
先进的无线
技术
10.1 英寸显示屏
Wi-Fi/蜂窝(ET45-HC)
仅支持 Wi-Fi (ET40-HC)

工作流程
任务准确性
生产率
合作
治疗效果
患者体验

关键功能一览

型号	TC21-HC/TC26-HC 非临床和临床工作人员	HC20/HC25 非临床和临床工作人员	TC52ax-HC 临床工作人员	HC50/HC55 临床工作人员	ET40-HC/ET45-HC 临床工作人员和患者
物理参数					
外壳	专为医疗保健而设计; 可使用消毒剂; 耐受 30 多种消毒剂; 旨在减少细菌可以隐藏的区域				
平台	Qualcomm™ Snapdragon™ SD660	Qualcomm™ 5430	Qualcomm™ Snapdragon™ SD660	Qualcomm™ 5430	Qualcomm™ Snapdragon™ SM6375
CPU	1.8 GHz 或 2.2 GHz 八核	六核 2.1 GHz	2.45 GHz 八核	六核 2.1 GHz	2.2 GHz 八核
Android™/OS/LifeGuard	可升级至 Android 14	可升级至 Android 16	可升级至 Android 14	可升级至 Android 16	可升级至 Android 14
内存	3 GB RAM/32 GB 闪存	6 GB RAM/64 GB UFS 闪存	4 GB RAM/64 GB UFS 闪存	8 GB RAM/128 GB UFS 闪存	4 GB RAM/64 GB UFS 闪存
电池电量	3400 mAh	3800 mAh	≥4150 mAh	3800 mAh	7600 mAh
电池特性	用户可更换, PowerPrecision	用户可更换, 蓝牙 BLE, 快速充电, PowerPrecision	用户可更换, 热插拔, 快速充电, PowerPrecision+	用户可更换, 蓝牙 BLE, 快速充电, PowerPrecision, 热插拔	用户可更换, PowerPrecision
显示屏特性	5 英寸高清 (1280 x 720); 手套/指尖操作	6 英寸全高清 (2160 x 1080); 手套/指尖操作	5 英寸全高清 (1920 x 1080); 手套/指尖操作	6 英寸全高清 (2160 x 1080); 手套/指尖操作	10.1 英寸全高清 (1920 x 1200); 手套/指尖操作
语音通信/协作					
语音通信	PTT, VoIP, 2 个麦克风; 需要购买 Zebra DNA Enterprise 许可证来获得高质量的语音	PTT, VoIP, 高清语音; 3 个麦克风 (HC20); 2 个麦克风 (HC25); Zebra AI 降噪; 需要购买 Zebra DNA Enterprise 许可证来获得高质量的语音	PTT, VoIP, 高清语音; 3 个麦克风, 2x2 MU-MIMO; 出色的音频质量	PTT, VoIP, 高清语音; 3 个麦克风 (HC50); 2 个麦克风 (HC55); Zebra AI 降噪; 2x2 MU-MIMO; 出色的音频质量	PTT, VoIP, 2 个麦克风; 需要购买 Zebra DNA Enterprise 许可证来获得高质量的语音
警报/紧急按钮	是 (红色按钮)	是 (红色按钮)	是 (红色按钮)	是 (红色按钮)	是 (红色按钮)
数据采集功能					
扫描器	内置摄像头; 可选 SE4100 企业级成像仪, 带白色和绿色照明/瞄准器	集成 SE4720 企业级成像仪, 带白色和绿色照明/瞄准器 (集成扫描引擎在北美不可用; 在全球其他地区的部分 HC25 SKU 上不提供扫描器选项)	带白色和绿色照明/瞄准器的集成 SE4720 企业级成像仪	带白色和绿色照明/瞄准器的集成 SE4720 企业级成像仪	带白色和绿色照明/瞄准器的集成 SE4100 企业级成像仪
摄像头	13 MP 后置/5 MP 前置	16 MP 后置	13 MP 后置/5 MP 前置; 相位检测自动对焦 (PDAF)	16 MP 后置/5 MP 前置	13 MP 后置/5 MP 前置
Zebra DNA	专业 (包括); 企业 (可选)	专业 (包括); 企业 (可选)	企业 (包括)	企业 (包括)	专业 (包括); 企业 (可选)
连接功能					
Wi-Fi 功能	企业级快速漫游和 VoIP 支持需购买 Zebra DNA Enterprise	Wi-Fi™ 6/6E; 2x2 MU-MIMO; 802.11mc, 用于更好的定位; Fusion 需要购买 Zebra DNA Enterprise 以获得 Wi-Fi 6E、企业级快速漫游和 VoIP 支持	企业级; Wi-Fi™ 6; 2x2 MU-MIMO; 快速漫游; 802.11mc, 用于更好的定位; Wi-Fi™ 6 认证; IPv4; IPv6; Fusion	企业级; Wi-Fi™ 6E; 2x2 MU-MIMO; 快速漫游; 802.11mc, 用于更好的定位; Wi-Fi™ 6E 认证; IPv4; IPv6; Fusion	802.11ax; Wi-Fi™ 6; 需要购买 Zebra DNA Enterprise 以获得企业级快速漫游和 VoIP 支持
蜂窝服务	仅支持 TC26-HC: 支持 - 4G LTE	仅限 HC25: 支持 - 4G LTE, 5G, 专用 4G/5G	不支持	仅限 HC55: 支持 - 4G LTE, 5G, 专用 4G/5G	仅支持 ET45-HC: 支持 - 4G LTE, 5G, 专用 4G/5G
坚固性					
跌落测试环境	在工作温度内, 可承受从 4 英尺 (1.2 米) 跌落的冲击; IP67 密封等级	在工作温度内, 可承受从 4 英尺 (1.2 米) 跌落的冲击; IP68 和 IP65 密封等级	在工作温度内, 可承受从 4 英尺 (1.2 米) 跌落的冲击; IP65 密封等级	在工作温度内, 可承受从 4 英尺 (1.2 米) 跌落的冲击; IP68 和 IP65 密封等级	在工作温度内, 可承受从 3.3 英尺 (1 米) 跌落的冲击; IP65 密封等级
滚落	可承受从 1.6 英尺 (0.5 米) 滚落 300 次的冲击	可承受 500 次从 1.6 英尺 (0.5 米) 高处滚落的冲击			N/A
生命周期	6 年; 维修/安全支持	6 年; 维修/安全支持	8 年; 维修/安全支持	8 年; 维修/安全支持	6 年; 维修/安全支持
服务					
服务/支持	综合 — 涵盖内容广泛, 包括意外损坏				

如需了解更多信息, 请访问[Zebra 医疗保健移动数据终端](#)